

HUPPI-52

Betriebsgewicht (kg)*	56
Arbeitsdruck (kg/cm ²)	60 - 130
Ölbedarf (l/min)	18 - 25
Schlagzahl pro Minute	930 - 1300
Meissel ø (mm)	40
Takeuchi-Trägergerät	TB108, TB007

* inkl. Adapterplatte und Meissel

HUPPI-72

Betriebsgewicht (kg)*	105
Arbeitsdruck (kg/cm ²)	70 - 140
Ölbedarf (l/min)	20 - 30
Schlagzahl pro Minute	700 - 1200
Meissel ø (mm)	45
Takeuchi-Trägergerät	TB016, TB15FR

* inkl. Adapterplatte und Meissel

HUPPI-102

Betriebsgewicht (kg)*	192
Arbeitsdruck (kg/cm ²)	100 - 150
Ölbedarf (l/min)	25 - 45
Schlagzahl pro Minute	550 - 1000
Meissel ø (mm)	58
Takeuchi-Trägergerät	TB125, TB135, TB28FR

* inkl. Adapterplatte und Meissel

HUPPI-302

Betriebsgewicht (kg)*	351
Automatische Schmiereinrichtung	optional
Arbeitsdruck (kg/cm ²)	100 - 160
Ölbedarf (l/min)	35 - 60
Schlagzahl pro Minute	550 - 1000
Meissel ø (mm)	75
Takeuchi-Trägergerät	TB145, TB53FR

* inkl. Adapterplatte, Meissel und automatischer Schmiereinrichtung

HUPPI-402

Betriebsgewicht (kg)*	479
Automatische Schmiereinrichtung	optional
Arbeitsdruck (kg/cm ²)	100 - 160
Ölbedarf (l/min)	45 - 80
Schlagzahl pro Minute	550 - 1000
Meissel ø (mm)	95
Takeuchi-Trägergerät	TB175, TB175W, TB80FR

* inkl. Adapterplatte, Meissel und automatischer Schmiereinrichtung

HUPPI-902

Betriebsgewicht (kg)*	919
Automatische Schmiereinrichtung	optional
Arbeitsdruck (kg/cm ²)	120 - 170
Ölbedarf (l/min)	70 - 110
Schlagzahl pro Minute	450 - 700
Meissel ø (mm)	115
Takeuchi-Trägergerät	TB1140

* inkl. Adapterplatte, Meissel und automatischer Schmiereinrichtung

Zubehör von Huppenkothen: Einmalige Qualität,